

ELECTRICAL CIRCUIT
CIRCUIT ÉLECTRIQUE
CIRCUITO ELÉCTRICO



A02384402

SERVICE DATA SHEET
CHEST FREEZER
FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES
CONGÉLATEUR HORIZONTAL
FICHA DE DATOS TÉCNICOS
CONGELADOR HORIZONTAL



IMPORTANT SAFETY NOTICE

The information provided herein is designed to assist qualified repair personnel only. Untrained persons should not attempt to make repairs due to the possibility of electrical shock.

Disconnect power cord before servicing.

Replace all parts and panels before operating.

AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT

L'information fournie n'est destinée qu'au personnel de réparation qualifié. Par suite du risque de décharge électrique, les personnes non expérimentées ne devraient pas essayer d'entreprendre des réparations. Débrancher le cordon avant tout entretien.

AVISO IMPORTANTE DE SEGURIDAD

La información aquí provista está destinada a ayudar al personal calificado de reparación solamente. Las personas no especializadas en esta materia no deben intentar hacer reparaciones debido a la posibilidad de choque eléctrico. Desconecte el cordón eléctrico antes del mantenimiento.

IMPORTANT

If any green grounding wires are removed during servicing, they must be returned to their original position and properly secured.

IMPORTANT

Si des fils de mise à la terre verts sont enlevés lors de l'entretien, les remettre à leur position d'origine et bien les fixer.

IMPORTANT

Si los alambres de puesta a tierra verdes son sacados durante el mantenimiento, ellos deben volver a colocarse en su posición original y ser asegurados debidamente.

TEMPERATURE CONTROL 216787700/297216000

9.5°F cut-in, -9.2°F cut-out @ number 1 setting.

COMMANDE DE TEMPÉRATURE

Enclenchement 9.5°F; déclenchement -9.2°F au réglage numéro 1

CONTROL DE LA TEMPERATURA

Conexión 9.5°F; desconexión -9.2°F en el ajuste 1.

TEMPERATURE CONTROL 297216036

10°F cut-in, 0°F cut-out @ number 1 setting.

COMMANDE DE TEMPÉRATURE

Enclenchement 15°F; déclenchement -4°F au réglage numéro 1

CONTROL DE LA TEMPERATURA

Conexión 15°F; desconexión -4°F en el ajuste 1.

PERFORMANCE (Control at number 1 setting)


Room Ambient	70°F	90°F
Freezer Compartment Temperature	0-10°F	0-10°F
Percent Running Time	20-40%	30-50%
Wattage Range (Last 1/3 of cycle)	60-130	70-145
Suction Pressure (Cut-in, Cut-out), PSIG	15-0	15-0
High Side Pressure (Last 1/3 of cycle), PSIG	95-130	140-165

PERFORMANCE (commande sur réglage numéro 1)

Température ambiante	70°F	90°F
Température du compartiment congélateur	0-10°F	0-10°F
Pourcentage de durée de fonctionnement	20-40%	30-50%
Gamme du puissance (dernier 1/3 du cycle)	60-130	70-145
Pression d'aspiration (enclenchement, déclenchement), en lb/po ² au man.	15-0	15-0
Pression côté haut (dernier 1/3 du cycle), en lb/po ² au man.	95-130	140-165

RENDIMIENTO (Control en el ajuste 1)

Temperatura Ambiente	70°F	90°F
Temperatura del Compartimiento Congelador	0-10°F	0-10°F
Porcentaje de Tiempo de Funcionamiento	20-40%	30-50%
Gama de Potencia (Ultimo 1/3 de ciclo)	60-130	70-145
Presión de Aspiración (Conexión, Desconexión), en Lbs/pulg. ²	15-0	15-0
Presión Lado Alto (Ultimo 1/3 de ciclo). Lbs/pulg. ²	95-130	140-165



A..Black, Noir, Negro
B..White, Blanc, Blanco
C..Yellow, Jaune, Amarillo
D..Red, Rouge, Rojo

Specifications subject to change without notice.
For complete performance data by model refer to service manual.
Options shown are not necessarily part of model.
Caractéristiques modifiables sans préavis.
Pour des renseignements complets: se reporter au manuel du modèle.
Les options montrées ne sont pas nécessairement une partie de modèle.
Especificaciones sujetas a cambio sin aviso previo.
Para información completa, consultar el manual del modelo.
Las opciones ilustradas no son necesariamente parte de este modelo.